



HEIL A.M.T. KITHARA



L'A.M.T., maintenu par deux tasseaux de bois, couvre la gamme de fréquences comprise entre 600 Hz et 23 kHz. Le boomer de 25 cm occupe le sommet du coffret, émettant vers le haut, en phase avec l'A.M.T., est protégé par un cache de tissus. Du fond du coffret, entièrement dédié au boomer chargé en bass-reflex, débouche un évent maintenu à distance du sol par quatre pieds en bois. Un double bornier à l'arrière du coffret autorise le bicâblage ou la biamplification en ôtant les cavaliers qui les relie les bornes deux à deux.

Les finitions disponibles sont merisier, hêtre, hêtre laqué, hêtre noir. La garantie est de 5 ans.

Spécifications :

Réponse en fréquence	28 Hz à 23 kHz (+/- 5 dB)
Sensibilité à 1 W à 1 m	94 dB
Impédance	4 ohms (minimum)
Fréquence de filtrage	650 Hz (à 12 dB/octave)
Haut-parleurs	1 A.M.T. de 600 Hz à 23 kHz 1 boomer de 25 cm de 28 Hz à 700 Hz
Amplification recommandée	50 à 200 W
Dimensions hors tout (LxHxP)	400 x 1100 x 400 mm
Poids	35 kg

